



## Kombinierte Sicherheitsleuchte Art.-Nr.: QAW009-SIWW-BM

Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Diese Leuchte ist auf Zentralbatteriebetrieb ausgelegt. Sowohl im Not - als auch im Netzbetrieb wird die LED - Leuchte mit 26W / 2.300lm, 4000 Kelvin betrieben.



### TECHNISCHE DATEN

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Leuchtentyp              | Kombinierte Sicherheitsleuchte |
| Montageart               | Universal                      |
| Piktogramm               | Nein                           |
| Leuchtmittel             | LED                            |
| Gehäusematerial          | Aluminium                      |
| Farbe                    | Alu eloxiert                   |
| Schutzart IP             | 20                             |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | ≥ 3                            |
| Schutzklasse             | 1                              |
| Versorgung               | zentrale Stromversorgung       |
| Überwachung              | Nein                           |
| Überbrückungszeit        | CPS                            |
| Betriebsart              | DS/BS                          |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                          |
| Eingangsfrequenz Hz      | 50 Hz                          |
| Eingangsspannung DC      | 216 V                          |
| Leistung max.            | 26 W                           |
| Leistung DS              | 26 W                           |
| Leistung BS              | 0 W                            |
| Umgebungstemp. DS        | -20 °C / 30 °C                 |
| Umgebungstemp. BS        | -20 °C / 40 °C                 |
| Höhe                     | 113 mm                         |
| Durchmesser              | 395 mm                         |
| Gewicht                  | 0.75 kg                        |



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Gewicht inkl. Verp.  | 1.07 kg       |
| Anschlussquerschnitt | 1.5 mm        |
| Schalteingang L'     | Nein          |
| Notlichtblockierung  | Nein          |
| Batterieanschluss    | Nein          |
| Dimmfunktion         | Nein          |
| Lichtstrom Netz      | 2300 lm       |
| Lichtstrom Not       | 2300 lm       |
| Zolltarifnummer      | 94056120      |
| Ursprungsland        | Deutschland   |
| EAN                  | 4260659563417 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

