



Kombinierte Sicherheitsleuchte Art.-Nr.: QAW009-SIWW

Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Diese Leuchte ist auf Zentralbatteriebetrieb ausgelegt. Sowohl im Not - als auch im Netzbetrieb wird die LED - Leuchte mit 26W / 2.300lm, 3000 Kelvin betrieben.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Leuchtentyp | Kombinierte Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Universal |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Farbe | Alu eloxiert |
| Schutzart IP | 20 |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | ≥ 3 |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgung |
| Überwachung | Nein |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Betriebsart | DS/BS |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz Hz | 50 Hz |
| Eingangsspannung DC | 216 V |
| Leistung max. | 26 W |
| Leistung DS | 26 W |
| Leistung BS | 0 W |
| Umgebungstemp. DS | -20 °C / 30 °C |
| Umgebungstemp. BS | -20 °C / 40 °C |
| Höhe | 113 mm |
| Durchmesser | 395 mm |
| Gewicht | 0.75 kg |



| | |
|----------------------|---------------|
| Gewicht inkl. Verp. | 1.07 kg |
| Anschlussquerschnitt | 1.5 mm |
| Schalteingang L' | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 2300 lm |
| Lichtstrom Not | 2300 lm |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| EAN | 4260659563400 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

