



**Combined emergency luminaire**  
**Art.-No.: QAW009ML-SIWW**



**DANE TECHNICZNE**

Typ oprawy	Kombinacja: kierunkowa + ośw. dróg ew.
Montaż	Uniwersalny
Piktogram	Nie
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Glin
Kolor	Aluminium anodowane
Stopień ochrony IP	20
Odporność na uderzenie IK	≥ 3
Klasa ochrony	1
Zasilanie awaryjne	System Centralnej Baterii
Monitorowanie	ML - System Centralnej Baterii
Autonomia	CPS
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 Hz
Napięcie wejściowe DC	216 V
Maksymalny pobór mocy	26 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	26 W
Pobór mocy praca awaryjna	1,2 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-20 °C / 30 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-20 °C / 40 °C
Wysokość	113 mm
Średnica	395 mm
Waga	0.75 kg



Waga z opakowaniem	1.07 kg
Przekrój przyłącza	1.5 mm
Wejście przełączające L'	Nie
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Brak
Funkcja ściemniania	Nie
Strumień świetlny - praca sieciowa	2300 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	2300 lm
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260659563394

## RYSUNEK TECHNICZNY

