



**Combined emergency luminaire**  
**Art.-No.: QAW428WL-WW**



**DANE TECHNICZNE**

Typ oprawy	Kombinacja: kierunkowa + ośw. dróg ew.
Montaż	Uniwersalny
Piktogram	Nie
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Glin
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	20
Odporność na uderzenie IK	≥ 3
Klasa ochrony	1
Zasilanie awaryjne	Autonomiczne
Monitorowanie	WL - Wireless Professional
Autonomia	8 h
Akumulator	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	30 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	26,4 W
Pobór mocy praca awaryjna	0,4 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 30 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 35 °C
Wysokość	113 mm
Średnica	395 mm
Waga	0.78 kg



Waga z opakowaniem	1.1 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L'	Tak
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	2300 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	125 lm
Kod taryfy celnej	94056120
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260766550010

## RYSUNEK TECHNICZNY

