



Art.-Nr: QCW529CC
Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Universell, CoreCompact 24 (CC), CPS, , IP54, Sinkstøping, hvit



Rundt sink-trykkstøpt LED-lampe, som et kombinert sikkerhetslampe i tidløst design.

I tillegg til generell belysning inkluderer den en integrert sikkerhetslampefunksjon. Nødlis-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/QCW529CC



TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	10
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	19 W
Ytelse DS	17 W
Ytelse BS	0,4 W



Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	106 mm
diameter	363 mm
Vekt	2.5
Vekt inkludert emballasje	2.83
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	1600 lm
Lysstrøm nødsituasjon	470 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4262483023648



TEKNISK TEGNING

QCW



QCW



Fra: 22.01.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.