



## Éclairage de sécurité combiné No. d'art.: ROPA4201

Le panneau LED haute puissance pour plafonds suspendus vous offre au meilleur prix la plus grande luminosité avec env. 4 500 lm. Soit env. 135 lm par watt !

Le recouvrement est en plastique PMMA et donc résistant aux UV, ce qui empêche le jaunissement.

Le panneau LED haute puissance est l'association judicieuse de l'éclairage général économe en énergie et de l'éclairage de sécurité conforme aux normes.

- LED 33 W
- IP20
- Pour plafonds à grille de dimension 620 mm



### DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité combiné
Type de montage	Plafond encastré
Pictogramme	Non
Illuminant	LED
Matériau du boîtier	Métal
Degré de protection	20
Résistance aux chocs IK	≥ 3
Classe de protection	2
Surveillance	Non
Autonomie	CPS
Puissance max.	36 W
Consommation d'énergie maintenue	36 W
Consommation d'énergie non maintenue	0 W
Température ambiante maintenu	0 °C / 40 °C
Température ambiante non-maintenu	0 °C / 40 °C
Longueur	620 mm
Largeur	620 mm
Hauteur	10 mm
Poids	3.6 kg
Poids avec emballage	3.68 kg
Flux lumineux en fonctionnement du réseau	3600 lm



Flux lumineux en fonctionnement d'urgence	3600 lm
Numéro du tarif douanier	94054210
Pays d'origine	CHINA
EAN	4260581710422