RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: ROPA4201ML
Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Deckeneinbau, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, , IP20, Metall, weiß

LED Deckenpanel zur Allgemeinbeleuchtung mit integrierter Sicherheitslichtfunktion zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege. Die Abdeckung ist aus PMMA-Kunststoff und daher UV-resistent was ein Vergilben verhindert.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/ROPA4201ML

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	38 W
Leistung DS	38 W

Leistung BS	1,5 W
Umgebungstemperatur DS	0 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	0 °C bis 40 °C
Tiefe	620 mm
Breite	620 mm
Höhe	10 mm
Gewicht	3.67
Gewicht inkl. Verpackung	4.07
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	3600 lm
Lichtstrom Not	3600 lm
Zolltarifnummer	94054210
EAN	4260581710439

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
ROPA4201		Ohne Überwachung		RAL 9003						
ROPA4201SC		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	RAL 9003	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst

Stand: 29.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.