



**Art.-Nr: ROPA4201SC-WW**  
**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Deckeneinbau, SelfControl (SC), 3 h, , IP20, Metall, weiß**

LED Deckenpanel zur Allgemeinbeleuchtung mit integrierter Sicherheitslichtfunktion zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege. Die Abdeckung ist aus PMMA-Kunststoff und daher UV-resistent was ein Vergilben verhindert.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/ROPA4201SC-WW](http://www.rp-group.com/de/item/ROPA4201SC-WW)



## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	33 W
Leistung DS	33 W
Leistung BS	2 W



Umgebungstemperatur DS	0 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	0 °C bis 40 °C
Tiefe	620 mm
Breite	620 mm
Höhe	10 mm
Gewicht	3.7
Gewicht inkl. Verpackung	4.1
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	4000 lm
Lichtstrom Not	600 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260682142412