



Kombinierte Sicherheitsleuchte Art.-Nr.: ROPA4201SC

Das Highpower LED Panel für abgehängte Decken bietet Ihnen bei bestem Preis die höchste Helligkeit von ca. 3.600 lm. Das sind ca. 100 lm je Watt!

Die Abdeckung ist aus PMMA-Kunststoff und daher UV-resistent was ein Vergilben verhindert.

Das Highpower LED Panel kombiniert so clever die energiesparende Allgemeinbeleuchtung mit der vorgeschriebenen Sicherheitsbeleuchtung.

- LED 36W
- IP20
- Für Rasterdecken mit 620mm Maß



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Kombinierte Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Schutzart IP	20
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SC - SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	4,8V/4.0Ah NiMH
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 Hz
Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	36 W
Leistung DS	33 W
Leistung BS	2 W
Umgebungstemp. DS	0 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	0 °C / 40 °C
Länge	620 mm



Breite	620 mm
Höhe	10 mm
Gewicht	3.7 kg
Gewicht inkl. Verp.	3.78 kg
Anschlussquerschnitt	1.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	3600 lm
Lichtstrom Not	660 lm
Zolltarifnummer	94054210
Ursprungsland	CHINA
EAN	4260349828307