



**Art.-Nr: ROPA4204SC**  
**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Deckeneinbau, SelfControl (SC), 3 h, , IP20, Metall, weiß**

LED Deckenpanel zur Allgemeinbeleuchtung mit integrierter Sicherheitslichtfunktion zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege. Die Abdeckung ist aus PMMA-Kunststoff und daher UV-resistent was ein Vergilben verhindert.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/ROPA4204SC](http://www.rp-group.com/de/item/ROPA4204SC)



## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/4,5 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung
Eingangsspannung AC	220 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	36 W
Leistung DS	33 W
Leistung BS	2 W
Umgebungstemperatur DS	0 °C bis 40 °C



Umgebungstemperatur BS	0 °C bis 40 °C
Tiefe	625 mm
Breite	625 mm
Höhe	10 mm
Gewicht	4.027
Gewicht inkl. Verpackung	4.427
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	3600 lm
Lichtstrom Not	660 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260766550607