



## Luminaire de sécurité No. d'art.: SGS1308WL

Luminaire d'éclairage de secours compact équipé d'un illuminant de sécurité en métal, à alignement libre. Utilisation à l'intérieur et dans certaines conditions à l'extérieur. Pour l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours selon EN 60598-1, EN 60598-2-22 et EN 1838.



### DONNÉES TECHNIQUES

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Type de luminaire                    | Luminaire de sécurité                              |
| Type de montage                      | Mur  |
| Pictogramme                          | Non  |
| Illuminant                           | LED  |
| Matériau du boîtier                  | Métal  |
| Couleur                              | RAL 7035   |
| Degré de protection                  | 54   |
| Résistance aux chocs IK              | ≥ 3  |
| Classe de protection                 | 1  |
| Alimentation                         | Batterie autonome                                  |
| Surveillance                         | WL - Wireless Professional                         |
| Autonomie                            | 8 h  |
| Batterie                             | Série Long Life OGiV (durée de vie jusqu'à 12 ans) |
| Mode de fonctionnement               | Commutation de secours                             |
| Tension d'entrée AC                  | 230 V  |
| Fréquence d'entrée Hz                | 50 / 60 Hz   |
| Tension d'entrée DC                  | 12 V   |
| Puissance max.                       | 11,5 W   |
| Consommation d'énergie maintenue     | - W  |
| Consommation d'énergie non maintenue | 9,2 W  |



|   |               |
|---|---------------|
| Température ambiante maintenu             | -5 °C / 40 °C |
| Température ambiante non-maintenu         | -5 °C / 40 °C |
| Longueur                                  | 400 mm        |
| Largeur                                   | 210 mm        |
| Hauteur                                   | 300 mm        |
| Poids                                     | 22.12 kg      |
| Poids avec emballage                      | 22.12 kg      |
| Coupe transversale                        | 2.5 mm        |
| Entrée de commutation L'                  | Non           |
| Blocage d'éclairage d'urgence             | Oui           |
| Connexion batterie                        | Pince         |
| Fonction de gradation                     | Non           |
| Flux lumineux en fonctionnement du réseau | - lm          |
| Flux lumineux en fonctionnement d'urgence | 900 lm        |
| Numéro du tarif douanier                  | 94054239      |
| Pays d'origine                            | Allemagne     |
| EAN                                       | 4260659563714 |

## DESSIN TECHNIQUE

