



SI-Leuchte Art.-Nr.: SGS2501SC

Kompakter Notlichtstrahler ausgestattet mit zwei frei justierbaren Sicherheitsleuchten aus Metall. Anwendung im Innen- und bedingt für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach EN 60598-1, EN60598-2-22 sowie EN 1838.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|---|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Wandanbau |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Metall |
| Farbe | RAL 7035 |
| Schutzart IP | 54 |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | ≥ 3 |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SC - SelfControl |
| Überbrückungszeit | 1 h |
| Batterie | OGiV Long-Life-Baureihe (Design Life bis zu 12 Jahre) |
| Betriebsart | BS |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz Hz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 12 V |
| Leistung max. | 11,5 W |
| Leistung DS | - W |
| Leistung BS | 9,2 W |



| | |
|----------------------|---------------|
| Umgebungstemp. DS | -5 °C / 40 °C |
| Umgebungstemp. BS | -5 °C / 40 °C |
| Länge | 400 mm |
| Breite | 210 mm |
| Höhe | 300 mm |
| Gewicht | 23.72 kg |
| Gewicht inkl. Verp. | 23.72 kg |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm |
| Schalteingang L' | Nein |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Klemme |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | - lm |
| Lichtstrom Not | 2 x 4100 lm |
| Zolltarifnummer | 94054239 |
| Ursprungsland | Deutschland |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

