



**Awaryjna/ewakuacyjna**  
**Art.-No.: SKS2101SC**



**DANE TECHNICZNE**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Typ oprawy                         | Awaryjna/ewakuacyjna |
| Montaż                             | Naścienny            |
| Piktogram                          | Nie                  |
| Źródło światła                     | LED                  |
| Materiał obudowy                   | Metal                |
| Kolor                              | RAL 7035             |
| Stopień ochrony IP                 | 54                   |
| Odporność na uderzenie IK          | ≥ 3                  |
| Klasa ochrony                      | 1                    |
| Zasilanie awaryjne                 | Autonomiczne         |
| Monitorowanie                      | SC - autotest        |
| Autonomia                          | 1 h                  |
| Tryb pracy                         | Awaryjny (BS)        |
| Napięcie wejściowe AC              | 230 V                |
| Częstotliwość wejściowa Hz         | 50 / 60 Hz           |
| Napięcie wejściowe DC              | 12 V                 |
| Maksymalny pobór mocy              | 11,5 W               |
| Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa | - W                  |



|   |               |
|---|---------------|
| Pobór mocy praca awaryjna                     | 9,2 W         |
| Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym | -5 °C / 40 °C |
| Temp. otoczenia w trybie awaryjnym            | -5 °C / 40 °C |
| Długość                                       | 120 mm        |
| Szerokość                                     | 300 mm        |
| Wysokość                                      | 300 mm        |
| Waga  | 6.77 kg       |
| Waga z opakowaniem                            | 6.77 kg       |
| Przekrój przyłącza                            | 2.5 mm        |
| Wejście przełączające L <sup>1</sup>          | Nie           |
| Blokada światła awaryjnego                    | Nie           |
| Złącze akumulatora                            | Zacisk        |
| Funkcja ściemniania                           | Nie           |
| Strumień świetlny - praca sieciowa            | - lm          |
| Strumień świetlny - praca awaryjna            | 2 x 900 lm    |
| Kod taryfy celnej                             | 94054239      |
| Kraj pochodzenia                              | Niemcy        |

## RYSUNEK TECHNICZNY

