



Art.-Nr: SKS2101WL Luminaires de sécurité Batterie autonome Montage mural, Professionnel sans fil (WL), 1 h, , IP54, Métal, Gris clair

Luminaire d'éclairage de secours compact équipé de deux luminaires de sécurité en métal, à alignement libre. Utilisation à l'intérieur et dans certaines conditions à l'extérieur.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.





Plus d'informations www.rp-group.com/fr/item/SKS2101WL



DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage mural
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Métal
Couleur du bôitier	Gris clair
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	AGM - OGIV 12V 12 V/7 Ah
Mode de fonctionnement	Mise en veille
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	12 V
Puissance max.	11,5 W
Puissance DS	- W





Puissance BS	9,2 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	120 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	300 mm
Poids	9.12
Poids, emballage inclus	9.87
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Pince
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	- Im
Flux lumineux secours	2 x 900 lm
Numéro du tarif douanier	94054239
EAN	4260659563752





DESSIN TECHNIQUE

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse- ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten- ance	max. luminai- res	Surveillance individuelle
SKS2101SC		SelfControl (SC)	Batterie indivi- duelle	RAL 7035	€	non	élevé	non	illimité	même

Au: 01.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.