



SI-Leuchte Art.-Nr.: SKS2103WL

Kompakter Notlichtstrahler ausgestattet mit zwei frei justierbaren Sicherheitsleuchten aus Metall. Anwendung im Innen- und bedingt für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach EN 60598-1, EN60598-2-22 sowie EN 1838.



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandanbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Farbe	RAL 7035
Schutzart IP	54
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	WL - Wireless Professional
Überbrückungszeit	3 h
Betriebsart	BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	12 V
Leistung max.	11,5 W
Leistung DS	- W



Leistung BS	9,2 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	120 mm
Breite	300 mm
Höhe	300 mm
Gewicht	6.77 kg
Gewicht inkl. Verp.	6.77 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	- lm
Lichtstrom Not	2 x 900 lm
Zolltarifnummer	94054239
Ursprungsland	Deutschland

TECHNISCHE ZEICHNUNG

