RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: TU-FW13036-NWS

Luminaire LED pour pièce humide, série VASCA ECO, IP66, IK08. Boîtier et parties latérales en polycarbonate, gris. Diffuseur prismatique en PC, résistant aux UV. Répartition lumineuse symétrique et éclairage homogène. Câblage direct existant. Module de commande intégré commutable.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/TU-FW13036-NWS

DONNÉES TECHNIQUES

Type d'installation	
Type d'installation	Universel
Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	1310 mm
Dimensions du produit Largeur	62 mm
Dimensions du produit Hauteur	64 mm
Produktgewicht	1.1 kg
Dimensions de l'emballage	
Poids avec emballage	1.2 kg
Couleur	
Couleur	Gris clair
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Certification	
Certification	CE, ENEC, RoHS
Classe de protection	2
Type de protection (IP)	IP66
Niveau de résistance aux chocs (IK)	8
Test du fil incandescent	850 °C
Connexion électrique	
Section de raccordement	1.5 mm²
Performance du système	36 W

Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Courant de démarrage	13.5 A
Facteur de puissance	0.96 PF
Temps de démarrage	170 µs
Alimentation	
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B10A	16 pce.
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B16A	28 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C10A	30 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A	45 pce.
Adapté pour DC	Non
Design électrique	avec appareillage interne, Commutable
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	3950 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Angle de rayonnement	137/107 °
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	840
UGR	24.7
Durée de vie	50000 h, L80
Efficacité lumineuse	110 lm/w
Températures	
Température ambiante (Min)	-25 °C
Température ambiante (Max)	+35 °C

TEXT.LICHTVERTEILUNG



cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270



Au: 23.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.