



## SI-Leuchte Art.-Nr.: WAF028SC

LED-Sicherheitsleuchte zum Wandaufbau zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 605982-22 und DIN EN 1838. Sie ist abgestimmt auf das Design der Wandeinbauleuchten WEF oder WER und passt zu den Rettungszeichenleuchten der A-Serie.



### TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandanbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	20
Schlagfestigkeitsgrad IK	4
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SC - SelfControl
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	4,8V/2,0Ah NiMH
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Leistung max.	5 W
Leistung DS	3,6 W
Leistung BS	0,35 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 35 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	193 mm
Breite	53 mm
Höhe	115 mm
Gewicht	0.19 kg



Gewicht inkl. Verp.	0.22 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	300 lm
Lichtstrom Not	140 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260682140814

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

