RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: WAF423SC
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Wandaufbau, SelfControl (SC), 3 h, , IP20, Zink-Druckguss, weiß

Hochwertige Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte zur Wandaufbaumontage.

Die Abstrahlcharakteristik verläuft parallel zur Wand um die optimale Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege zu unterstützen.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/WAF423SC

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	4
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	180 V - 250 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	3,3 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 35 °C

Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	193 mm
Breite	53 mm
Höhe	115 mm
Gewicht	0.22
Gewicht inkl. Verpackung	0.25
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	210 lm
Lichtstrom Not	210 lm
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260766556661

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TESCHNISCHE ZEICHNUNG





ZUBEHÖRLISTE

LFP3212.K-SET-2AKKU - Batterie

Stand: 11.02.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.