



## Awaryjna/ewakuacyjna Art.-No.: WAF529CC-E

Oprawa awaryjna LED do montażu ściennego przeznaczona do oświetlenia dróg ewakuacyjnych i ratunkowych zgodnie z EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

Dyskretna oprawa ścienna znajduje zastosowanie, jeżeli nie jest możliwy montaż wpuszczany opraw WEF lub WER.



### DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Awaryjna/ewakuacyjna
Montaż	Naścienny
Piktogram	Nie
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Odewanie ciśnieniowe
Kolor	Wygląd stali szlachetnej
Stopień ochrony IP	20
Odporność na uderzenie IK	4
Klasa ochrony	3
Zasilanie awaryjne	System Centralnej Baterii
Monitorowanie	CC - CoreCompact 24V
Autonomia	CPS
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	24 V
Maksymalny pobór mocy	3,1 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	3,1 W
Pobór mocy praca awaryjna	0,4 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 35 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Długość	53 mm
Szerokość	193 mm
Wysokość	115 mm
Waga	0 kg
Waga z opakowaniem	0.03 kg



Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L'	Nie
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Brak
Strumień świetlny - praca sieciowa	420 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	420 lm
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260682157577

## RYSUNEK TECHNICZNY

