RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: WER029
Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée
Montage mural encastré, Sans surveillance, CPS, , IP20, Zinc moulé sous pression, blanc

Luminaire de sécurité haut de gamme et discret en zinc moulé sous pression pour montage mural encastré.

Il est prévu pour un montage dans des boîtes d'interrupteur conventionnelles, le cadre de montage pouvant être aligné sur la boîte. L'écran en zinc moulé sous pression est monté sans fixation visible de l'extérieur.

CE

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/WER029

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage mural encastré
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	100-254 V

Puissance max.	1,9 W
Puissance DS	1,9 W
Puissance BS	0 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	90 mm
Largeur	19 mm
Hauteur	90 mm
Poids	0.3
Poids, emballage inclus	0.33
Section de raccordement	1.5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	140 lm
Flux lumineux secours	140 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260581710873

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

DESSIN TECHNIQUE













Au: 29.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.