



Art.-Nr: WFBW413WL

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/WFBW413WL



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Montage mural |
| Distance de reconnaissance | 40 m |
| Pictogramme | Individuellement comme spécifié |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Matière plastique |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP65 |
| Résistance aux impacts (IK) | 4 |
| Certification | WEEE, CE, Garantie 5 ans |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 6,4 V/3,3 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entréeAC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |
| Puissance max. | 7,5 W |
| Puissance DS | 5,7 W |
| Puissance BS | 0,8 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |



| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 400 mm |
| Largeur | 400 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Poids | 1.83 |
| Poids, emballage inclus | 2.18 |
| Section de raccordement | 2.5 mm ² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Oui |
| Flux lumineux réseau | 250 lm |
| Flux lumineux secours | 520 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| EAN | 4260766557361 |

Au: 20.03.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.