



Art.-Nr: WLZENT04

Dzięki systemowi Wireless Professional bezprzewodowe sterowanie i monitorowanie samodzielnych opraw awaryjnych i ewakuacyjnych jest dziecinnie proste!

Centralnym elementem systemu jest jednostka do konfiguracji i monitorowania **WLZENT**.

Można ją łatwo zainstalować w obudowie naściennej.

Zalety centrum sterowania (WLZENT) w skrócie:

- WLZENT, własne opracowanie oparte na komputerze przemysłowym LINUX z intuicyjnym interfejsem użytkownika
- Użycie systemu operacyjnego LINUX oznacza większe bezpieczeństwo przed cyberatakami i niższe koszty utrzymania związane z aktualizacjami
- Funkcjonalna, łatwa w serwisowaniu obudowa naścienna ze zintegrowanym ekranem TOUCH
- Możliwość instalacji w centralnej lokalizacji w budynku, stale obsługiwanej przez personel
- Bezprzewodowy - wszystkie kluczowe informacje systemowe bezpośrednio i wyraźnie widoczne
- Zintegrowane oprogramowanie sterujące jest dostępne w kilku językach
- System bezprzewodowy może standardowo obejmować 1000 opraw na centrum sterowania
- Wyposażony w 5 funkcji timera w standardzie (możliwość przechowywania harmonogramu)
- Możliwość połączenia w sieć z innymi systemami

Aktualizacja centrum sterowania WLZENT:

Pobierz oprogramowanie Wireless Professional Software 2.4.7 dla WLZENT

>

Postępuj zgodnie z instrukcjami aktualizacji zawartymi w podręczniku użytkownika WLZENT.

>

>



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/WLZENT04

DANE TECHNICZNE

Certyfikaty	CE
Ładowarka	Nie
Moduł SAM	Nie



Moduł IO	Opcjonalnie
CCIF	Nie
Możliwość łączenia w sieć	Tak
Odpływ SPR	Nie
Przedział akumulatorowy	Nie
Napięcie wejściowe AC	230 V V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Materiał	Poliwęglan
Kolor obudowy	Biała
Klasa ochronności	IP20
Głębokość	67 mm
Szerokość	287 mm
Wysokość	217 mm
Waga	0.45 kg
Waga z opakowaniem	0,45 kg
Kod taryfy celnej	84713000
GTIN	4262484980407