



Art.-Nr: YEDBA-REWDW-4201-U

**LED Einbaudownlight "BASE", Abstrahlwinkel 40°, rund,
162x90mm, 42W, 4650lm, 3000K, CRI >80, IP20, UGR <19,
Dali dimmbar**

LED-Einbaudownlight Serie BASE. Beide Richtungen.
Aluminiumreflektor mit 2 Abstrahlwinkel (24° und 40°).
Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, extern. UGR < 19
und Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Ausführung mit
Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC Tauglichkeit auf
Anfrage. Ra > 95 auf Anfrage.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YEDBA-REWDW-4201-U



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Durchmesser	162 mm
Produktmaße Höhe	110 mm
Produktgewicht	0.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	190 mm
Verpackungsmaße Breite	190 mm
Verpackungsmaße Höhe	145 mm
Gewicht inkl. Verpackung	0.8 kg
Ausschnitt Maße	
Durchmesser	155 mm
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Stahlblech
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	2
Schutzart (IP)	IP20



Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	42 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	53 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Einschaltzeit	200 µs
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	4650 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	40,6 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	18.1
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	111 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	8 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	13 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	13 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	21 Stk.
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar



TEXT.LICHTVERTEILUNG

