



Art.-Nr: YEDRA-RENS-2301

Downlight LED à encastrer ou en saillie, série RAVIO. IP20 (pour la version montée en saillie). Boîtier en plastique (PC) et radiateur passif en aluminium. Diffuseur en plastique, opale. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, externe (intégré sur la version montée en saillie). Modèle disponible avec commande Bluetooth Casambi. Compatibilité DC sur demande.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/YEDRA-RENS-2301



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions	172 mm
Dimensions du produit Hauteur	80 mm
Produktgewicht	0.6 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	190 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	190 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	145 mm
Poids avec emballage	0.7 kg
Dimensions de découpe	
Dimensions	160 mm
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du boîtier	
Matériel du boîtier	Aluminium
Certification	
Certification	CE, ENEC
Classe de protection	2
Type de protection (IP)	IP44
Test du fil incandescent	650 °C
Connexion électrique	



Section de raccordement	1.5 mm ²
Performance du système	23 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Facteur de puissance	0.95 PF
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	2450 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Tolérance de couleur	3
Angle de rayonnement	64,2/64,4 °
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	840
Durée de vie	50000 h, L80
Efficacité lumineuse	107 lm/w
Températures	
Température ambiante (Min)	0 °C
Température ambiante (Max)	+25 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Installation au plafond
Alimentation	
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B10A	14 pce.
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B16A	24 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C10A	24 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A	40 pce.
Design électrique	avec appareillage interne, Commutable



TEXT.LICHTVERTEILUNG



