RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YFLSO-LANS-3001

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/YFLSO-LANS-3001

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	196 mm
Dimensions du produit Largeur	183 mm
Dimensions du produit Hauteur	37 mm
Produktgewicht	900 g
Couleur	
Couleur	Noir
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Aluminium moulé sous pression
Certification	
Certification	RoHS, CE
Classe de protection	1
Type de protection (IP)	IP66
Niveau de résistance aux chocs (IK)	8
Connexion électrique	
Puissance nominale	30 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V

Facteur de puissance	0.9 PF
Alimentation	
Adapté pour DC	Oui
Design électrique	avec appareillage interne
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	4200 lm
Indice de rendu des couleurs	> 70 Ra
Angle de rayonnement	97 °
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	740
Durée de vie	120000 h, L80
Efficacité lumineuse	140 lm/w
Températures	
Température ambiante (Min)	-30 °C
Température ambiante (Max)	50 °C
Produit CASAMBI	
Tension d'entrée CC	216 V
Type d'installation	
Type d'installation	Universel

TEXT.LICHTVERTEILUNG



cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270



YFLSO-LANS-3001

Au: 23.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.