



## Art.-Nr: YMOBM-RA-HBWD CASAMBI® passiver Infrarot-Sensor

CASAMBI® Bewegungsmelder bestehen aus integrierter CASAMBI® Technologie und ermöglicht es ohne Verdrahtungsaufwand die Leuchten zu steuern. Über die CASAMBI®-App können Konfigurationen wie Helligkeit und automatisches Ein- und Ausschalten bei Dämmerung und Bewegung eingestellt werden. So entstehen Stromersparnisse von bis zu 90%. Die Sensoren gibt es in unterschiedlichen Ausführungen in Deckenauf- und einbau und mit unterschiedlichen Erfassungsbereichen von 5 bis zu 28 m.

- Passiver Infrarot-Sensor für Deckenaufbaumontage
- Erfassungsbereich: bis 28m
- Farbe: weiß
- IP20



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/YMOBM-RA-HBWD](http://www.rp-group.com/de/item/YMOBM-RA-HBWD)



### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produktmaße Länge	63 mm
Produktmaße Breite	91 mm
Produktmaße Höhe	91 mm
Produktgewicht	0.23 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	95 mm
Verpackungsmaße Breite	95 mm
Verpackungsmaße Höhe	75 mm
Gewicht inkl. Verpackung	0.33 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Polycarbonat
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	2



Schutzart (IP)	IP20
<b>Lagertemperaturbereich</b>	
Lagertemperaturbereich (Min)	-25 °C
Lagertemperaturbereich (Max)	+75 °C
<b>Gehäusetemperatur</b>	
Gehäusetemperatur (Max)	70 °C
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
<b>Temperaturen</b>	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+40 °C
<b>CASAMBI Produkte</b>	
Kommunikationsart	Bluetooth
Max. Sendeleistung	+4 dBm
Sensortechnik	Infrarot
Sensor Reichweite	28 m
<b>Montageart</b>	
Montageart	Deckenaufbau

Stand: 10.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.