



Art.-Nr: YMOBM-RE-SWISSPIR-BAT Détecteur de mouvement Swisspir CASAMBI®

Les détecteurs de mouvement CASAMBI® disposent de la technologie CASAMBI® intégrée et permettent de commander les luminaires sans recourir au câblage. Des configurations comme la luminosité et la mise sous tension/hors tension automatique au crépuscule ou en cas de mouvement peuvent être réglées via l'application CASAMBI®. Il en résulte des économies de courant allant jusqu'à 90 %. Il existe différents modèles de capteurs à monter en saillie ou à encastrer au plafond et avec différents plages de détection allant de 5 à 28 m.

Notre détecteur SWISSPIR est le plus petit de la série et s'intègre en toute sobriété dans les aménagements intérieurs.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/YMOBM-RE-SWISSPIR-BAT



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions	25 mm
Dimensions du produit Hauteur	48 mm
Produktgewicht	0.07 kg
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Matière plastique
Certification	
Certification	CE
Type de protection (IP)	IP44
Plage de température de stockage	
Plage de température de stockage (Min)	-25 °C
Plage de température de stockage (Max)	+65 °C
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	+50 °C
Produit CASAMBI	



Type de communication	Bluetooth
Max. puissance de transmission	+4 dBm
Technique des capteurs	Infrarouge
Angle de détection	100 °
Portée du capteur	7 m
Type d'installation	
Type d'installation	Montage encastré

Au: 15.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.