



Art.-Nr: YMOCA-ASD-DA-LR



Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/YMOCA-ASD-DA-LR



DANE TECHNICZNE

Wymiary	
Długość produktu	56.5 mm
Szerokość produktu	35.8 mm
Wysokość produktu	22.3 mm
Waga produktu	48 g
Kolor	
Kolor	Biała
Materiał obudowy	
Materiał obudowy	Poliwęglan
Temperatura przechowywania	
Zakres temperatur przechowywania (min.)	-25 °C
Zakres temperatur przechowywania (max.)	+75 °C
Temperatura obudowy	
Temperatura obudowy (max.)	75 °C
Połączenie elektryczne	
Przekrój przyłącza	1,5 mm ²
Temperatury	
Temperatura otoczenia (min.)	-20 °C



Temperatura otoczenia (max.)	+40 °C
Produkt CASAMBI	
Input voltage AC	230 V
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Product.Casambi-Products.MaxInputCurrent	0,6 A
Funkcja ściemniania	DALI, 0-10V
Typ komunikacji	CASAMBI
Zakres częstotliwości	2,403 - 2,479 GHz
Max. moc transmisji	+8 dBm
Zasilanie szyny DALI	Yes
Napięcie magistrali DALI	10-12V DC
Prąd wyjściowy DALI	6 mA
Liczba adresów DALI	3 szt.
Repeatery CASAMBI	Tak
Połączenie guzikowe	1 by correct profile
Stopień ochrony (IP)	IP20
Certyfikaty	CE, RoHS

Od: 15.04.2025 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.