



Art.-Nr: YMOCA-DIMM-MINI CASA Dimm Mini

NEUHEIT! Voraussichtlich Verfügbar in Q1 2025

Der CASA DIMM Mini ist speziell für die Unterputzmontage entwickelt und steuert Phasenabschnittsdimmbare Leuchten/Treiber. Ausgangsleistung 200W LED. Gesteuert wird es drahtlos mit der CASAMBI® App.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YMOCA-DIMM-MINI



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produktmaße Länge	50 mm
Produktmaße Breite	48 mm
Produktmaße Höhe	21.6 mm
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	60 mm
Verpackungsmaße Breite	60 mm
Verpackungsmaße Höhe	34 mm
Gewicht inkl. Verpackung	0.05 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Kunststoff
Lagertemperaturbereich	
Lagertemperaturbereich (Min)	-25 °C
Lagertemperaturbereich (Max)	+75 °C
Gehäusetemperatur	
Gehäusetemperatur (Max)	70 °C



Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+50 °C
CASAMBI Produkte	
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung (Max)	200 W
Verbrauch im Standby	0,5 W
Lastarten	Kapazitive Last
Dimmfunktion	TRIAC
Kommunikationsart	CASAMBI
Frequenzband	2,403 - 2,479 GHz
Max. Sendeleistung	+4 dBm
CASAMBI Repeater	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Zertifizierungen	CE, RoHS

Stand: 15.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.