RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YMOCA-DIMM-MINI
Mini variateur CASA

NOUVEAUTÉ ! Disponibilité prévue à partir du 01.10.2024

Le mini variateur CASA est spécialement développé pour un montage encastré. Il commande des luminaires/pilotes avec variation à coupure de phase. Puissance de sortie de 200 W LED. Commandé sans fil avec l'application CASAMBI®.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/YMOCA-DIMM-MINI

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	50 mm
Dimensions du produit Largeur	48 mm
Dimensions du produit Hauteur	21.6 mm
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	60 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	60 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	34 mm
Poids avec emballage	0.05 kg
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Matière plastique
Plage de température de stockage	
Plage de température de stockage (Min)	-25 °C
Plage de température de stockage (Max)	+75 °C
Température du boîtier	
Température du boîtier (Max)	70 °C

Connexion électrique	
Section de raccordement	1.5 mm²
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	+50 °C
Produit CASAMBI	
Input vokltage AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance (Max)	200 W
Consommation en mode veille	0,5 W
Types de charge	Capacitive load
Fonction de gradation	TRIAC
Type de communication	CASAMBI
Bande de fréquence	2,403 - 2,479 GHz
Max. puissance de transmission	+4 dBm
Répéteurs CASAMBI	Oui
Type de protection (IP)	IP20
Certifications	CE, RoHS

Au: 15.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.