



Art.-Nr: YMOCA-PWM-04



Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/YMOCA-PWM-04



DANE TECHNICZNE

Wymiary	
Długość produktu	72.6 mm
Szerokość produktu	30 mm
Wysokość produktu	18 mm
Waga produktu	23 g
Kolor	
Kolor	Biała
Materiał obudowy	
Materiał obudowy	Poliwęglan
Temperatura przechowywania	
Zakres temperatur przechowywania (min.)	-25 °C
Zakres temperatur przechowywania (max.)	+75 °C
Temperatura obudowy	
Temperatura obudowy (max.)	75 °C
Połączenie elektryczne	
Przekrój przyłącza	1.5 mm ²
Zasilanie	
Wersja elektryczna	z zewnętrznym urządzeniem sterującym
Temperatury	



Temperatura otoczenia (min.)	-20 °C
Temperatura otoczenia (max.)	+45 °C
Produkt CASAMBI	
Napięcie wejściowe DC	12-24 V
Maks. Napięcie wyjściowe DC	12-24 V
Maks. prąd wyjściowy	6 A
Zewnętrzny zasilacz	Yes
Stałe napięcie prądu	CV
Zużycie w trybie gotowości	0,3 W
Funkcja ściemniania	PWM
Typ komunikacji	CASAMBI
Max. moc transmisji	+4 dBm
Repeatery CASAMBI	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Certyfikaty	CE, RoHS

Od: 10.04.2025 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.