



Art.-Nr: YMOCA-RELAIS-LR CASA Relais 2-fach potentialfreies

Das Relais verfügt über 2 potenzialfreie Kontakte. Die unten angegebene maximale Leistung kann für jeden Kontakt geschaltet werden. Darüber hinaus können beide Kontakte unabhängig voneinander gesteuert werden. Mit dem zusätzlichen "Long Range"-Feature können Sie jetzt auch aus größeren Entfernungen eine zuverlässige Steuerung genießen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YMOCA-RELAIS-LR



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produktmaße Länge	143 mm
Produktmaße Breite	38 mm
Produktmaße Höhe	23 mm
Produktgewicht	0.03 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Kunststoff
Lagertemperaturbereich	
Lagertemperaturbereich (Min)	-25 °C
Lagertemperaturbereich (Max)	+75 °C
Gehäusetemperatur	
Gehäusetemperatur (Max)	60 °C
Elektrischer Anschluss	
Versorgung	Netz
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Stromversorgung	
Elektrische Ausführung	Schaltbar
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+50 °C



CASAMBI Produkte	
Max. Ausgangsspannung DC	28 V
Verbrauch im Standby	0.15 W
Lastarten	Ohmsche Last
Schaltausgang	1500 VA
Schaltzyklen	50000 Stk.
Kommunikationsart	CASAMBI
Frequenzband	2,403 - 2,479 GHz
Max. Sendeleistung	+8 dBm
CASAMBI Repeater	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Zertifizierungen	CE, RoHS
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau

Stand: 15.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.