RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YMOCA-RELAIS-LR
Relais double libre de potentiel CASA

Le relais dispose de 2 contacts libres de potentiel. La puissance maximale indiquée ci-dessous peut être commutée pour chaque contact. En outre, les deux contacts peuvent être commandés indépendamment l'un de l'autre. La fonction "Long Range" supplémentaire vous permet de commander le système en toute fiabilité sur des distances encore plus importantes.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/YMOCA-RELAIS-LR

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	143 mm
Dimensions du produit Largeur	38 mm
Dimensions du produit Hauteur	23 mm
Produktgewicht	0.03 kg
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Matière plastique
Plage de température de stockage	
Plage de température de stockage (Min)	-25 °C
Plage de température de stockage (Max)	+75 °C
Température du boîtier	
Température du boîtier (Max)	60 °C
Connexion électrique	
Alimentation	Réseau
Section de raccordement	1.5 mm²
Alimentation	
Design électrique	Commutable
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	+50 °C

Produit CASAMBI	
Puissance max. Tension de sortie DC	28 V
Consommation en mode veille	0.15 W
Types de charge	Charge ohmique
Sortie de commutation	1500 VA
cycles de commutation	50000 pce.
Type de communication	CASAMBI
Bande de fréquence	2,403 - 2,479 GHz
Max. puissance de transmission	+8 dBm
Répéteurs CASAMBI	Oui
Type de protection (IP)	IP20
Certifications	CE, RoHS
Type d'installation	
Type d'installation	Montage encastré

Au: 15.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.