



Art.-Nr: YMOCA-RELAIS-LR



Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/YMOCA-RELAIS-LR



DANE TECHNICZNE

Wymiary	
Długość produktu	143 mm
Szerokość produktu	38 mm
Wysokość produktu	23 mm
Waga produktu	0.03 kg
Kolor	
Kolor	Biała
Materiał obudowy	
Materiał obudowy	Poliwęglan
Temperatura przechowywania	
Zakres temperatur przechowywania (min.)	-25 °C
Zakres temperatur przechowywania (max.)	+75 °C
Temperatura obudowy	
Temperatura obudowy (max.)	60 °C
Połączenie elektryczne	
Zaopatrywać	Sieć elektryczna
Przekrój przyłącza	1.5 mm ²
Zasilanie	
Wersja elektryczna	Przełączalna
Temperatury	
Temperatura otoczenia (min.)	-20 °C
Temperatura otoczenia (max.)	+50 °C



Produkt CASAMBI		
Maks. Napięcie wyjściowe DC		28 V
Zużycie w trybie gotowości		0.15 W
Typy obciążenia		Obciążenie rezystancyjne
Wyjście przełączające		1500 VA
cykle przełączania		50000 szt.
Typ komunikacji		CASAMBI
Zakres częstotliwości		2,403 - 2,479 GHz
Max. moc transmisji		+8 dBm
Repeatery CASAMBI		Tak
Stopień ochrony (IP)		IP20
Certyfikaty		CE, RoHS
Montaż		
Montaż		Sufitowa wpuszczana

Od: 15.04.2025 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.