




Art.-Nr: YMOCA-RELAIS8
CASA RELAIS8
CASA RELAIS8 ist mit acht potentialfreien Schaltkontakten

Das CASA RELAIS8 ist mit acht potentialfreien Schaltkontakten ausgestattet. Für jeden dieser Kontakte lässt sich die angegebene maximale Schaltleistung unabhängig realisieren. Zudem ermöglicht die individuelle Ansteuerung aller Kontakte eine flexible Einsatzmöglichkeit. Das erweiterte „Long Range“-Feature gewährleistet eine zuverlässige Steuerung auch über große Distanzen hinweg.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YMOCA-RELAIS8



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produktmaße Länge	107 mm
Produktmaße Breite	87,5 mm
Produktmaße Höhe	58,7 mm
Produktgewicht	300 g
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	PCABS
Lagertemperaturbereich	
Lagertemperaturbereich (Min)	-25 °C
Lagertemperaturbereich (Max)	+75 °C
Gehäusetemperatur Tc (Max)	
Gehäusetemperatur Tc (Max)	+60 °C
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+50 °C
CASAMBI Produkte	
Eingangsspannung AC	230 V



Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung (Max)	2,5 W
Externes Netzteil	NO
Verbrauch im Standby	0,8 W
Einschaltstrom	165 A
Lastarten	Kapazitive Last
Schaltausgang	1380 W
Schaltzyklen	50000 Stk.
Kommunikationsart	CASAMBI
Frequenzband	2,403 - 2,479 GHz
Max. Sendeleistung	+8 dBm
CASAMBI Repeater	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Product.Casambi-Products.InsulationClass	2
Zertifizierungen	CE, RoHS