RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YPAAV-QENT-2401

Luminaire LED monté encastrée, série AVE. Forme ronde/carrée. Cadre en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale. Bloc d'alimentation, commutable ou avec intensité variable DALI/TRIAC, interne. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®.

CE RoHS

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/YPAAV-QENT-2401

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	295 mm
Dimensions du produit Largeur	295 mm
Dimensions du produit Hauteur	12 mm
Produktgewicht	1.5 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	320 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	315 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	45 mm
Poids avec emballage	1.72 kg
Dimensions de découpe	
Découpe du trou Longueur	280 mm
Largeur de la découpe du trou	280 mm
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Aluminium
Certification	
Certification	CE, RoHS
Classe de protection	2
Type de protection (IP)	IP20
Type de protection (IP)	IP40

Niveau de résistance aux chocs (IK)	3
Test du fil incandescent	650 °C
Connexion électrique	
Type de gradation	TRIAC
Performance du système	24 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Facteur de puissance	0.95 PF
Alimentation	
Design électrique	avec appareillage externe, Dimmable
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	2000 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	840
UGR	25.2
Durée de vie	35000 h, L70
Efficacité lumineuse	83 lm/w
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	+40 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Installation au plafond

TEXT.LICHTVERTEILUNG



cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270



Au: 26.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.