



No. d'art.: YPAED-QEC-3801-C
Panneau cadre LED « EDGE620 » 40 W/4000 K/12 V

Notre gamme EDGE est une nouvelle sorte de panneaux qui convient parfaitement aux plafonds à grille. Osez un design d'un nouveau genre et démarquez-vous des conventions. Ce



DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	90
Performances du système	40 W
Type de communication	Bluetooth
Mode de gradation	Casambi, PWM
Exécution électriquement	avec alimentation externe, dimmable
Gamme	30 m
Bande de fréquence	2,4...2,486 GHz
max. Transmettre la puissance	+4 dBm
CASAMBI Ready	Oui
CASAMBI Inside	Oui
Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	3000-6000 K
Flux lumineux nominal	4 000 lm
Couleur claire	827-860
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Angle de faisceau	110 °
Durée de vie (h, à 25°C)	50 000 h, L70
Tests d'acceptation	
Certificats	CE, ROHS
Classe de protection	II
Degré de protection (IP)	IP 20
Ingress protection (IP) rating	IP 40
Température ambiante	-20 à +40 C°



Données physiques	
Type de montage	Montage encastré au plafond
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	blanc
Matériau de couverture	PMMA
Dimensions du produit longueur	615 mm
Dimensions du produit largeur	615 mm
Dimensions du produit hauteur	15 mm
Poids du produit	0,46 kg
Poids avec emballage	0,56 kg
Longueur d'emballage	640 mm
Largeur d'emballage	635 mm
Hauteur d'emballage	30 mm



DISTRIBUTION LUMINEUSE

