RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YPALI-LENS-4202-D
LED Panel "LINDO" für Gipskarton-Deckeneinbau, rechteckig, 1247x307x100mm, 42W, 4300lm, 4000K, CRI >80, IP65, weiß, schaltbar

LED-Ein- & Aufbauleuchte, Serie LINDO, IP65, für Einsatz in Bereiche mit hohen Anforderungen (Krankenhäuser, Labor, Operationssälen, Lebensmittelindustrie etc.). Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Diffusor aus PMMA, UV-resistent. Netzteil, schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich. NANO Schutz auf Anfrage.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/YPALI-LENS-4202-D

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	1247 mm
Produktmaße Breite	307 mm
Produktmaße Höhe	100 mm
Produktgewicht	10 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1290 mm
Verpackungsmaße Breite	330 mm
Verpackungsmaße Höhe	109 mm
Gewicht inkl. Verpackung	10.5 kg
Ausschnitt Maße	
Einbau Tiefe	200 mm
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Stahlblech
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP65

Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Systemleistung	42 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	29 A
Leistungsfaktor	0.9 PF
Einschaltzeit	143 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS C16A	42 Stk.
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	4300 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	60 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	21.6
Lebensdauer	70000 h, L80
Lichtausbeute	102 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau

TEXT.LICHTVERTEILUNG


180°
400
150°
150°
300
120°
120°
200
100
90°
90°
100
60°
200
60°
300
30°
30°
400
0°
C0-C180
C90-C270
cd/1000lm



Stand: 23.08.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.