



Art.-Nr: YTUVA-LAND-5601-D
LED Wannenleuchte "VASCA"
Wand-/Deckenaufbau, 1560x97x82mm, 54W,



LED-Wannenleuchte, Serie VASCA, IP65, IK08. Gehäuse aus Polycarbonat. Prismatischer Diffusor aus PC, UV-resistent. Befestigung des Diffusors mit Edelstahlclipsen. LED Platine einzeln austauschbar. Betriebsgerät, schaltbar oder DALI dimmbar eingebaut. Durchgangsverdrahtung vorhanden. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YTUVA-LAND-5601-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Produkmaße Länge	1560 mm
Produktmaße Breite	97 mm
Produktmaße Höhe	82 mm
Produktgewicht	2.2 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1585 mm
Verpackungsmaße Breite	100 mm
Verpackungsmaße Höhe	90 mm
Gewicht inkl. Verpackung	2.3 kg
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Polycarbonat
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, RoHS, EMC
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP65
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	8
Glühdrahtprüfung	850 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	DALI




Systemleistung	54 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	6800 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	120 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	24
Lebensdauer	50000 h, L80
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	40 °C
Montageart	
Montageart	Universal
CASAMBI Produkte	
Kommunikationsart	DALI 1



TEXT.LICHTVERTEILUNG





Stand: 15.05.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.