



**Art.-Nr: YWDLA-LAND-3301-U**  
**LED Leuchte "LARO", W-/D-Aufbau, rechteckig,**  
**1122x93x80mm, 33W, 3650lm, 4000K, CRI >80, IP40, UGR**  
**<19, Dali dimmbar**



LED-Decken- und Wandleuchte, Serie LARO, direkt und direkt/indirekt strahlend. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) mikrop Prismatisch, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. UGR < 19 und Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/YWDLA-LAND-3301-U](http://www.rp-group.com/de/item/YWDLA-LAND-3301-U)



## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produktmaße Länge	1122 mm
Produktmaße Breite	93 mm
Produktmaße Höhe	80 mm
Produktgewicht	4.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1300 mm
Verpackungsmaße Breite	150 mm
Verpackungsmaße Höhe	150 mm
Gewicht inkl. Verpackung	4.9 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	



Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	33 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	35 A
Leistungsfaktor	0.98 PF
Einschaltzeit	170 µs
<b>Lighttechnische Daten</b>	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3650 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	68/66 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	19
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	111 lm/w
<b>Temperaturen</b>	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
<b>Montageart</b>	
Montageart	Universal
<b>Stromversorgung</b>	
Anzahl Netzteile an LS B10A	13 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	21 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	21 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	35 Stk.
Elektrische Ausführung	Dimmbar, mit internem Betriebsgerät



TEXT.LICHTVERTEILUNG



