



Art.-Nr: YWDLA-LAWD-1201-U
LED Leuchte "LARO", Wand-/Deckenaufbau, rechteckig,
1403x93x80mm, 12W, 1500lm, 3000K, CRI >80, IP40, UGR
<19, Dali dimmbar

LED-Decken- und Wandleuchte, Serie LARO, direkt und direkt/indirekt strahlend. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. UGR < 19 und Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDLA-LAWD-1201-U



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produktmaße Länge	1403 mm
Produktmaße Breite	93 mm
Produktmaße Höhe	80 mm
Produktgewicht	6.3 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1600 mm
Verpackungsmaße Breite	150 mm
Verpackungsmaße Höhe	150 mm
Gewicht inkl. Verpackung	6.5 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	



Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	12 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	22.4 A
Leistungsfaktor	0.98 PF
Einschaltzeit	176 µs
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	1500 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	76/79,8 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	18.8
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	125 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Universal
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	13 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	22 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	21 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	36 Stk.
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar



TEXT.LICHTVERTEILUNG



