



**No. d'art.: YWDLA-LAWS-1001-U**  
**LED luminaire "LARO", w-/c- surface mounting,**  
**rectangular, 1122x93x80mm, 10W, 1200lm, 3000K, CRI**  
**>80, IP40, UGR <19, switchable**

Luminaire LED mural et plafonnier, série LARO, à rayonnement direct et direct/indirect. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), microprismatique, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. UGR < 19 et compatible avec des écrans selon EN 12464-1. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®.



## DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	0,97
Performances du système	10 W
Luminaires par B10A fusible	55 Stk.
Luminaires par B16A fusible	90 Stk.
Luminaires par C10A fusible	65 Stk.
Luminaires par C16A fusible	100 Stk.
Coupe transversale	1,5 mm <sup>2</sup>
Exécution électriquement	commutable, avec alimentation interne
CASAMBI Ready	Oui
Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	3 000 K
Flux lumineux nominal	1 200 lm
Efficacité lumineuse	120 lm/W
Couleur claire	830
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Tolérance de couleur	2
UGR	18,8
Durée de vie (h, à 25°C)	50 000 h, L80



Tests d'acceptation	
Certificats	CE
Classe de protection	I
Degré de protection (IP)	IP 40
Test au fil incandescent	650° C
Température ambiante	0 à +25 C°
Données physiques	
Type de montage	Montage en surface, Montage mural
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	blanc
Matériau de couverture	PMMA
Dimensions du produit longueur	1 122 mm
Dimensions du produit largeur	93 mm
Dimensions du produit hauteur	80 mm
Poids du produit	4,7 kg
Poids avec emballage	4,9 kg
Longueur d'emballage	200 mm
Largeur d'emballage	150 mm
Hauteur d'emballage	150 mm



**DISTRIBUTION LUMINEUSE**

