



**Art.-Nr: YWDMA-LANS-1701-D**

**LED Leuchte "MAVS", Deckenaufbau, rechteckig,  
570x59x79mm, 17W, 1800lm, 4000K, CRI >80, IP40, weiß,  
schaltbar**

**Rechteckige Deckenleuchte in Aluminium weiß, schaltbar –  
Abmessungen 570 x 59 x 79 mm (DC-tauglich).**



Die LED-Decken- und Wandleuchte der Serie MAVS besticht durch ihr robustes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (570x79x59 mm) in elegantem Weiß. Der UV-stabilisierte Diffusor aus opal PMMA sorgt für eine gleichmäßige, blendfreie Lichtverteilung (1800 lm bei 4000K). Standardmäßig schaltbar, bietet diese DC-taugliche Leuchte optional die Möglichkeit zur DALI-Dimmung oder zur Integration der modernen Casambi Bluetooth Steuerung für maximale Flexibilität.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/YWDMA-LANS-1701-D](http://www.rp-group.com/de/item/YWDMA-LANS-1701-D)



## TECHNISCHE DATEN



Abmessungen	
Produkmaße Länge	570 mm
Produktmaße Breite	59 mm
Produktmaße Höhe	79 mm
Produktgewicht	1.5 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	690 mm
Verpackungsmaße Breite	118 mm
Verpackungsmaße Höhe	75 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1.8 kg
Farbe	
Farbe	Alu Eloxiert
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40



Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Systemleistung	17 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	21 A
Leistungsfaktor	0.9 PF
Einschaltzeit	126 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS C16A	61 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	1800 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	60 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	26.2
Lebensdauer	75000 h, L80
Lichtausbeute	106 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+30 °C
Montageart	
Montageart	Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG





## ZUBEHÖRLISTE

YWDMA-PENDEL - Pendelset für MAVS inkl. transparenter Kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

YWDMA-MONKL-A - Montageklammer für MAVS, Aufbau / 1 Stk.

Stand: 14.01.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.