Art.-Nr: YWDMA-LEWS-1701-D

Luminaire LED mural et plafonnier, série MAVS. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/YWDMA-LEWS-1701-D

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	585 mm
Dimensions du produit Largeur	79 mm
Dimensions du produit Hauteur	79 mm
Produktgewicht	1.5 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	690 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	118 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	75 mm
Poids avec emballage	1.8 kg
Dimensions de découpe	
Profondeur d'installation	150 mm
Couleur	
Couleur	aluminium anodisé
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Aluminium
Certification	
Certification	CE
Classe de protection	1
Type de protection (IP)	IP40
Connexion électrique	
Section de raccordement	2.5 mm²

Performance du système	17 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Courant de démarrage	21 A
Facteur de puissance	0.9 PF
Temps de démarrage	126 µs
Alimentation	
Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A	60 pce.
Adapté pour DC	Oui
Design électrique	avec appareillage interne, Commutable
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	1700 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Tolérance de couleur	3
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	830
UGR	26.2
Durée de vie	75000 h, L80
Efficacité lumineuse	100 lm/w
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	+30 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Installation au plafond

TEXT.LICHTVERTEILUNG

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING





LISTE DES ACCESSOIRES

YWDMA-MONKL-E -

Au: 23.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.