



## Art.-Nr: YWDPO-REWS-3301-D

Luminaire LED mural et plafonnier, série PORIO, à encastrer, éclairage principal pour commerces et habitations. Boîtier en tôle d'acier, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI. Compatible DC.





Plus d'informations www.rp-group.com/fr/item/YWDPO-REWS-3301-D



## DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimentsions	464 mm
Dimensions du produit Hauteur	90 mm
Produktgewicht	4 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	480 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	480 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	140 mm
Poids avec emballage	4.2 kg
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Aluminium
Certification	
Certification	CE
Classe de protection	1
Type de protection (IP)	IP20
Test du fil incandescent	650 °C
Connexion électrique	
Section de raccordement	1.5 mm²
Performance du système	33 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V





Facteur de puissance	0.95 PF
Alimentation	
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B10A	16 pce.
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B16A	27 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C10A	27 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A	45 pce.
Adapté pour DC	Oui
Design électrique	avec appareillage interne, Commutable
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	2850 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Tolérance de couleur	3
Angle de rayonnement	87,6 °
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	830
UGR	20.4
Durée de vie	50000 h, L80
Efficacité lumineuse	86 lm/w
Températures	
Température ambiante (Min)	0 °C
Température ambiante (Max)	+25 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Montage encastré






## TEXT.LICHTVERTEILUNG

















Au: 10.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.