RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YWDRO-RANS-2601-D
Luminaire LED mural/plafonnier « RONDA », 26 W/4000 K/ 395*108 mm/230 V AC-DC, rond, blanc, A

Luminaire LED mural et plafonnier, série RONDA. Boîtier en aluminium, argent ou blanc, IP20. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth Casambi.

CE RoHS

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/YWDRO-RANS-2601-D

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimentsions	395 mm
Dimensions du produit Largeur	mm
Dimensions du produit Hauteur	108 mm
Produktgewicht	1.4 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	440 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	440 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	120 mm
Poids avec emballage	1.5 kg
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Aluminium
Certification	
Certification	CE, RoHS
Classe de protection	2
Type de protection (IP)	IP20
Niveau de résistance aux chocs (IK)	2
Plage de température de stockage	
Plage de température de stockage (Min)	-25 °C
Plage de température de stockage (Max)	+45 °C
Connexion électrique	
Section de raccordement	1.5 mm²

Performance du système	26 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Courant de démarrage	10 A
Facteur de puissance	0.9 PF
Alimentation	
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B10A	40 pce.
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B16A	64 pce.
Adapté pour DC	Oui
Design électrique	avec appareillage interne, Commutable
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	2300 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	840
UGR	25.6
Durée de vie	50000 h, L80
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	+40 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Universel
Couleur	
Couleur	blanc

TEXT.LICHTVERTEILUNG



cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270



Au: 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.