RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

# Art.-Nr: YWDZO-LANS-1901-D
# LED Leuchte "ZORRO", Wand-/Deckenaufbau, 600x165x63mm, 19W, 2200lm 4000K, CRI >80, IP40, schaltbar

LED-Decken- und Wandleuchte, Serie ZORRO. Gehäuse aus Stahlblech, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PC) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich. NANO Schutz auf Anfrage.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/YWDZO-LANS-1901-D

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | |
| Produkmaße Länge | 600 mm |
| Produktmaße Breite | 165 mm |
| Produktmaße Höhe | 63 mm |
| Produktgewicht | 1.4 kg |
| **Verpackungsmaße** | |
| Verpackungsmaße Länge | 704 mm |
| Verpackungsmaße Breite | 166 mm |
| Verpackungsmaße Höhe | 57 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.7 kg |
| **Farbe** | |
| Farbe | weiß |
| **Gehäusematerial** | |
| Gehäusematerial | Stahlblech |
| **Zertifizierung** | |
| Zertifizierung | CE |
| Schutzklasse | 1 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| **Elektrischer Anschluss** | |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Systemleistung | 19 W |

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung AC | 220-240V / 50-60Hz V |
| Einschaltstrom | 20 A |
| Leistungsfaktor | 0.9 PF |
| Einschaltzeit | 200 µs |
| **Stromversorgung** | |
| Anzahl Netzteile an LS C16A | 60 Stk. |
| Elektrische Ausführung | mit internem Betriebsgerät, Schaltbar |
| **Lighttechnische Daten** | |
| Lichtquelle | LED |
| Bemessungslichtstrom | 2200 lm |
| Farbwiedergabeindex | > 80 Ra |
| Farbtoleranz | 3 |
| Abstrahlwinkel | 90 ° |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | 840 |
| UGR | 26 |
| Lebensdauer | 75000 h, L80 |
| Lichtausbeute | 116 lm/w |
| **Temperaturen** | |
| Umgebungstemperatur (Min) | -20 °C |
| Umgebungstemperatur (Max) | +25 °C |
| **Montageart** | |
| Montageart | Decke |

TEXT.LICHTVERTEILUNG


180°
320
240
160
80
150°
150°
120°
120°
90°
90°
60°
60°
30°
30°
0°
C0-C180
C90-C270
cd/1000lm




Stand: 23.08.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.