



**Art.-Nr: YWDZO-LANS-4401-D**  
**LED Leuchte "ZORRO", Wand-/Deckenaufbau,**  
**1100x165x63mm, 44W, 5000lm 4000K, CRI >80, IP40,**  
**schaltbar**



LED-Decken- und Wandleuchte, Serie ZORRO. Gehäuse aus Stahlblech, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PC) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich. NANO Schutz auf Anfrage.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/YWDZO-LANS-4401-D](http://www.rp-group.com/de/item/YWDZO-LANS-4401-D)



## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produktmaße Länge	1100 mm
Produktmaße Breite	165 mm
Produktmaße Höhe	63 mm
Produktgewicht	2.2 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1313 mm
Verpackungsmaße Breite	166 mm
Verpackungsmaße Höhe	57 mm
Gewicht inkl. Verpackung	2.5 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Stahlblech
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Systemleistung	44 W



Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	30 A
Leistungsfaktor	0.9 PF
Einschaltzeit	200 $\mu$ s
<b>Stromversorgung</b>	
Anzahl Netzteile an LS C16A	60 Stk.
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
<b>Lighttechnische Daten</b>	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	5000 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	90 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	26.7
Lebensdauer	75000 h, L80
Lichtausbeute	114 lm/w
<b>Temperaturen</b>	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
<b>Montageart</b>	
Montageart	Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG



