



Art.-Nr: YWDZO-LAWS-1901-D
LED Leuchte "ZORRO", Wand-/Deckenaufbau,
600x165x63mm, 19W, 2100lm 3000K, CRI >80, IP40,
schaltbar



LED-Decken- und Wandleuchte, Serie ZORRO. Gehäuse aus Stahlblech, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PC) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich. NANO Schutz auf Anfrage.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDZO-LAWS-1901-D



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produktmaße Länge	600 mm
Produktmaße Breite	165 mm
Produktmaße Höhe	63 mm
Produktgewicht	1.4 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	704 mm
Verpackungsmaße Breite	166 mm
Verpackungsmaße Höhe	57 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1.7 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Stahlblech
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Systemleistung	19 W



Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	20 A
Leistungsfaktor	0.9 PF
Einschaltzeit	200 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS C16A	60 Stk.
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	2100 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	90 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	26
Lebensdauer	75000 h, L80
Lichtausbeute	111 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG



