




Art.-Nr.: YWDZO-PAND-6301-DUI
LED Pendelleuchte "ZOLA", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, 1415x50x125mm, 63W, 7650lm, 4000K, CRI >80, IP20, UGR <19, Dali dimmbar

LED-Deckenleuchte, Serie ZOLA, direkt und direkt/indirekt strahlend. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Parabolraster, matt. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. UGR < 16 und Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.



TECHNISCHE DATEN

Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Leistungsfaktor	0,98
Systemleistung	63 W
Einschaltstrom	20 A
Anzahl Netzteile an LS B10A	15 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	40 Stk.
DC Tauglich	Ja
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, dimmbar
CASAMBI Tauglich	Ja



Lichttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4.000 K
Bemessungslichtstrom	7.650 lm
Lichtausbeute	121 lm/W
Lichtfarbe	840
Farbwiedergabeindex	> 80
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	72,8/64,8 °
UGR	12,4
Lebensdauer (h, bei 25°C)	50.000 h, L80
Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE
Schutzklasse	I
Schutzart IP	IP 20
Glühdrahtprüfung	650° C
Umgebungstemperaturbereich	0 bis +25 C°
Physikalische Daten	
Montageart	Pendel
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckungsmaterial	Aluminium Parabolraster
Produktmaße L	1.415 mm
Produktmaße B	50 mm
Produktmaße H	125 mm
Produktgewicht	3,7 kg
Gewicht inkl. Verpackung	3,9 kg
Verpackungsmaße L	1.550 mm
Verpackungsmaße B	130 mm
Verpackungsmaße H	60 mm



LICHTVERTEILUNG

